

root 帳號下執行 `su jill` 即可切換到 `jill` 帳號下執行

執行完後，輸入 `exit` 即可回到 root 帳號下執行；若 root 帳號下執行 `su` 則會提示輸入密碼，若密碼正確則會提示 `root` 帳號下執行

若 root 帳號下執行 `su` 則會提示輸入密碼，若密碼正確則會提示 `root` 帳號下執行，若 root 帳號下執行 `su /etc/group` 則會提示輸入密碼 `jack` 帳號下執行，若 `jack` 帳號下執行 `su wheel` 則會提示輸入密碼，若密碼正確則會提示 `Vi` 帳號下執行，若 `Vi` 帳號下執行 `su ee` 則會提示輸入密碼，若密碼正確則會提示 `Vi` 帳號下執行 `ee` 執行，若 `ee` 帳號下執行 `su` 則會提示輸入密碼，若密碼正確則會提示 `FreeBSD` 帳號下執行 `ee` 執行

若 root 帳號下執行 `su rmuser` 則會提示輸入密碼，若密碼正確則會提示 `rmuser` 帳號下執行

3. 常用指令

常用指令包括 `id`、`pwd`、`ls`、`ls -F`、`ls -l`、`ls -a`、`cd` 等指令，這些指令在 `FreeBSD` 系統中都有預裝，且執行時不需要輸入密碼

這些指令的執行方式如下：

id

顯示當前用戶的身份信息，包括用戶名、組名、UID、GID 等

pwd

顯示當前用戶的當前工作目錄

ls

顯示當前目錄下的文件和目錄

ls -F

顯示當前目錄下的文件和目錄，並根據文件類型添加符號，如 `*` 表示目錄，`/` 表示文件，`@` 表示符號文件

ls -l

顯示當前目錄下的文件和目錄，並顯示文件的權限、所有者、組名、大小、日期等

ls -a

顯示當前目錄下的所有文件和目錄，包括隱藏文件，如 `root` 目錄下的 `root` 文件，`-a` 表示顯示所有文件

cd

用於在文件系統中移動目錄，如 `cd ..` 表示返回上一級目錄，`cd /usr/local/` 表示移動到 `/usr/local/` 目錄，`cd ~` 表示移動到當前用戶的家目錄，`cd /usr/home/jack` 表示移動到 `/usr/home/jack` 目錄，`cd /cdrom` 表示移動到 `/cdrom` 目錄，`ls` 表示顯示當前目錄下的文件和目錄


```
% cp chmod.txt /mnt
```

`ls /mnt` 命令可以列出 `/mnt` 目录下的文件。如果看到 `chmod.txt` 文件，说明复制成功。要查看文件内容，可以使用 `/sbin/dmesg` 命令，并将输出重定向到 `dmesg.txt`。

```
% /sbin/dmesg > dmesg.txt
```

要查看 `/sbin/dmesg` 命令的输出，可以使用 `dmesg.txt` 文件。在 FreeBSD 中，可以通过邮件列表 [FreeBSD Generals Questions](mailto:freebsd-questions@FreeBSD.org) 或 freebsd-questions@FreeBSD.org 寻求帮助。有关 "FreeBSD 如何安装驱动程序" 的问题，可以搜索 `dmesg` 命令。

要卸载 `root` 文件系统，可以使用 `umount` 命令。

```
# /sbin/umount /mnt
```

要安装 `lpd` 服务，可以使用 `pkg_add` 命令。安装后，需要配置 `/etc/printcap` 文件。要查看 `/var/spool/output` 目录下的文件，可以使用 `ls` 命令。要安装 `lpd` 服务，可以使用 `pkg_add lpd` 命令。要安装 `lpd` 服务，可以使用 `pkg_add lpd` 命令。要安装 `lpd` 服务，可以使用 `pkg_add lpd` 命令。

FreeBSD 中，可以使用 `pkg_add` 命令安装软件包。要安装 `lpd` 服务，可以使用 `pkg_add lpd` 命令。要安装 `lpd` 服务，可以使用 `pkg_add lpd` 命令。要安装 `lpd` 服务，可以使用 `pkg_add lpd` 命令。

7. 文件系统管理

`df`

显示文件系统的磁盘使用情况。

`ps aux`

显示当前系统中的所有进程。

`rm filename`

删除文件 `filename`。

rm -R dir

dir 目錄及其內容的刪除。rm 命令的 -R 選項表示遞歸刪除。rm 命令的 -f 選項表示強制刪除。rm 命令的 -d 選項表示只刪除目錄。

ls -R

遞歸列出目錄及其內容。ls 命令的 -R 選項表示遞歸列出。ls 命令的 -l 選項表示長格式列出。ls 命令的 -A 選項表示列出所有文件，包括隱藏文件。ls 命令的 -F 選項表示在文件末尾添加符號。

passwd

更改用戶密碼。root 用戶可以更改任何用戶的密碼。

man hier

查看文件系統的層次結構。man 命令的 hier 命令顯示文件系統的層次結構。

find 命令在 /usr 目錄下搜索文件。

```
# find /usr -name "filename"
```

find 命令在 /usr 目錄下搜索文件。find 命令的 -name 選項表示按文件名搜索。find 命令的 * 表示通配符。

參考文獻：Unix for the Impatient (2nd ed., Addison-Wesley, 1996)。Unix Reference Desk。

8. 目錄管理

FreeBSD 的目錄管理。pkg_add 命令用於安裝軟件包。cdrom/packages/All/packagename 目錄用於存放軟件包。cdrom/packages/index 目錄用於存放軟件包的索引文件。cdrom/ports/index 目錄用於存放端口的索引文件。cdrom/ports///pkg/DESCR 目錄用於存放端口的描述文件。

目錄管理。目錄的創建和刪除。目錄的權限設置。

Kermit 的安裝。Kermit 的目錄管理。Kermit 的安裝目錄是 /usr/local。Kermit 的安裝目錄是 /usr/local。

□□□□□□□□□□□□□□□□ andrsnATandrsn.stanford.edu